

Postup při manipulaci s deskami.

Se zabezpečenou, originálně zabalenou paletou, je možné manipulovat pouze manipulační technikou určenou výhradně pro přesun palet. Paletami manipulujeme vždy originálními vidlemi, a to výhradně ve směru - kolmo na desky (kolmo na delší stranu palety). Přesun celé palety musí probíhat plynule, bez otřesů, nárazů, aby nedošlo k poškození výrobku.

Paletu s deskami umístěte opatrně na vodorovný, upravený podklad. Před přerušením, odstraněním ztužujících, zabezpečovacích plastových a ocelových pásů, zabezpečte, aby desky zůstaly stále ve svislé poloze. Pokud potřebujete manipulovat s deskami jednotlivě, přesun provádějte stále ve svislé poloze. I dočasné uskladnění desek musí být ve svislé poloze, zabezpečeno proti překlopení, atd. Dále si připravte držáky na sloupky a zkontrolujte si vzdálenost mezi držáky desek (ponechte si rezervu min. 1 cm, aby desku bylo možné snadno vložit do držáků). Po prověření vzdálenosti mezi držáky uchopte desku na koncích (manipulují minimálně dvě osoby) a otočte desku kolem podélné osy o 180° tak, aby zkosená hrana byla nahoře. (toto je jediný okamžik, během které je deska “na ležato”.) Desku opatrně zasuňte do držáků až na jeho spodní část. Tím je deska osazena a je možné desku přihrnout a to rovnoměrně po obou stranách. Desky se nesmí **zatěžovat jednostranně !**

Přesun podhrabové desky a manipulace s ní se provádí **VÝHRADNĚ VE SVISLÉ POLOZE !!!**

Desky nenoste na “placáka”, nepřevázejte jednotlivě na vidlích vysokozdvížného vozíku, bagru a už vůbec ne na kolečku, atd. **Desky nepřevázejte na rozdělané paletě !** Na desky, které nejsou stále ve svislé poloze, nebo s nimi bylo manipulováno v rozporu s návodem na manipulaci, není možné uplatnit reklamaci. Převzetím zboží zákazník odsouhlasil, že zboží bylo předáno v pořádku a bez závad. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.